

FICHA TECNICA

SOLICITUD PARA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS AREAS DE LAS MORGUES DE LAS FUNERARIA MUNICIPALES, POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Y MUNICIPALES.

• AIRES ACONDICIONADOS DE 24,000 BTU

Especificaciones	Capacidad 2 Toneladas - 220V
MODELO	ERC26IB-CRC26IB
VOLTAJE DE OPERACIÓN Ph/V~/Hz	1Ph/230V/60Hz
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO BTU/h	24000 BTU
W(t)	7033 W
CONSUMO W	1600 W
AMPERAJE	9 A
REEE (SEER) BTU/Wh	13
REMOCIÓN DE HUMEDAD l/h	2.5
CIRCULACIÓN DE AIRE m3/h	745 nm3/h
EVAPORADOR dB(A)	52 dB
CONDENSADOR dB(A)	60 dB
TIPO DE COMPRESOR	GMCC/Fixed speed/ Rotary
EVAPORADOR VELOCIDAD H/M/L (rpm)	1220/1100/1000
TURBINA (Diámetro/longitud)	10.8/95.5
CONDENSADOR VELOCIDAD (cm)	780
CAPACITOR (µF)	4 µF
ASPA (Diámetro/profundidad)	45.7/17.78
EVAPORADOR (WXHXD) (cm)	122.4 X 33 X 24.3
EVAP. CON EMPAQUE (WxHxD) (cm)	133.3 X 40.89 X 32
CONDENSADOR (WxHxD) (cm)	89.9 X 83.3 X 33
COND. Con empaque (WxHxD) (cm)	102.8 X 95.7X 43.9
CARGA DE REFRIGERANTE (kg)	R410A/2.54 lb
KIT DE TUBERÍA (Pulg)	



CONDICIONES DE PAGO A 60 DIAS